［原寸大］

世界最小*！カンタン！正確！

*レーザー距離計（全長）として（2009年7月1日現在）

NEW! ボッシュ レーザー距離計

DLE 70型 標準小売価格 ￥28,500（税別）

DLE 40型 標準小売価格 ￥18,000（税別）

For professionals from professionals

http://www.bosch.co.jp

選べる！2つの世界最小*レーザー距離計！

*レーザー距離計（全長）として（2009年7月1日現在）

作業に応じて選べる7つの測定モード（DLE 70型）

■DLE 70型のみに搭載した3つの測定モード

最小・最大寸法の測定

連続測定中の最小・最大距離を記憶し表示します。
部屋の水平距離・対角距離を正確に測定できます。

壁面積の測定

同じ高さの複数面の壁の総面積を、
簡単に測定可能です。

高さの測定（①）

幅の測定 ＝ 総面積（②、③、④）

①まず「高さⒶ」を測定します。
②次に1面目の「幅Ⓑ」を測定すると面積が計算され表示されます。
③2面目の「幅Ⓒ」を測定すると、1面目+2面目の面積が表示されます。
④同様の手順を繰り返します。常にその時点での総面積が表示されます。

ピタゴラス（辺測定）

直角三角形の二辺を測ることにより、
残りの一辺を瞬時に知ることができます。

■DLE 70、DLE 40型に共通の4つの測定モード

距離の測定　面積の測定　体積・容積の測定　連続測定

測定状況により4つの測定基準点を選択可能（DLE 70型）

本体前方端部 ①
DLE 70、DLE 40型

1／4" ねじ穴（三脚取付け用） ②
DLE 70型

※DLE 40型はネジ穴自体は有り。

本体後方端部 ③
DLE 70、DLE 40型

ストッパーピン後方端部 ④
DLE 70型

《安全上のご注意》
ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ボッシュ レーザー距離計（キャリングバッグ付）

DLE 70型
標準小売価格 ¥28,500（税別）

DLE 40型
標準小売価格 ¥18,000（税別）

■仕様

仕様	DLE 70型	DLE 40型
光源	レーザーダイオード	
波長	635nm	
出力	1mW以下（クラス2）	
レーザー光径	約6㎜（測定距離10m、周辺気温25℃の場合）	
測定可能範囲	0.05〜70m	0.05〜40m
最小測定単位	1㎜	
測定精度	±1.5㎜（標準測定時）*	
使用温度範囲	−10℃〜＋50℃	
保管温度範囲	−20℃〜＋70℃	
電源	単4アルカリ乾電池×4本（最高約3万回の測定）	
自動スイッチオフ	約5分（連続測定時を除く）	
質量	180g（電池含む）	
防塵・防水性能	IP54（電池収納部を除く）	
三脚用ねじ穴	1／4"（6.35㎜）	
サイズ	(H)100×(W)59×(D)32㎜	(H)100×(W)58×(D)32㎜
標準付属品	キャリングバッグ、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本	

■機種別機能一覧表

		DLE 70型	DLE 40型
測定モード	距離	●	●
	面積	●	●
	容量・体積	●	●
	ピタゴラス（辺測定）	●	—
	連続測定	●	●
	壁面積	●	—
	最小・最大	●	—
測定基準点	本体前方端部	●	●
	1／4" ねじ穴	●	—
	本体後方端部	●	●
	ストッパーピン後方端部	●	—
測定値保存、加算、減算機能		●	●
自己診断機能		●《常に正確に測定できます》	●
気泡管		●	—

*測定に不利な環境下（強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など）では、±0.15㎜/m、また好環境下でも±0.05㎜/m精度が悪くなることがあります。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2009年7月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。

BOSCH

ボッシュ株式会社　電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7　☎03(5485)6161(代表)
ホームページ：http://www.bosch.co.jp

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル（無料）
0120-345-762
（土・日・祭日を除く、午前9:00〜午後6:00のサービス）

ボッシュ製品のお求めは

（2009年7月現在）

1619JT2218 /09.07.ID.

recycled paper